

MODELO	Aspire 2.2kW	Aspire 7.5kW	Aspire 11kW
<b>FASE</b>	3-fases entrada / 3-fases saída		
<b>POTÊNCIA MÁXIMA PAINEL FV</b>	3500 W	12000 W	17600 W
<b>POTÊNCIA SAÍDA NOMINAL</b>	2200 W	7500 W	11000 W
<b>ENTRADA FV (DC)</b>			
Tensão DC Máxima	800 VDC		
Tensão Arranque	350 VDC		
Alcance Tensão MPPT	500 ~ 600 VDC		
Número Traqueadores MPPT	1		
<b>SAÍDA</b>			
Tensão Nominal	3 x 380/400/415/440 VAC		
Eficiência	> 97%		
Corrente Saída	5.1 A	17 A	26 A
Tipo Motor	Motor Assíncrono Trifásico		
Precisão Frequência	±0.2%		
<b>PROTEÇÃO</b>			
Protecção Total	Protecção contra sobretensão, sob tensão, sobrecarga, picos, temperatura excessiva, curto-circuitos		
<b>FÍSICO</b>			
Dimensões, C x L x A (mm)	110x230x342		
Peso Líquido (kg)	5.5	6	6.5
Protecção Mecânica	IP20		
<b>INTERFACE</b>			
Porta Comunicação	RS-232/RS-485		
<b>AMBIENTE</b>			
Humidade	<95% HR (Sem condensação)		
Temperatura Operação	-20°C~45°C opera a 100% em carga total, 46°C~60°C diminuição potência		

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.