➢ PROJETOR LED

Especificações Técnicas	
Tipo	Projetor de Iluminação de LED com temporizador incorporado, comando de iluminação e modulo solar fotovoltaico.
Montagem	Saliente
Potência (W)	200 W
Potência equivalente (W)	1000 W (Lâmpada halogéneo)
Factor de Potência	>0.95
Ângulo de Abertura	120º
Quantidade de leds	440 Led's do tipo 5730
Índice de Proteção (IP)	66
Fluxo Luminoso (lm)	8.000 lm
Eficácia (lm/W)	40 lm/W
Tempo de funcionamento (h)	50.000 horas
Características do módulo fotovoltaico (STC – Condições de Referência): **- Intensidade da Radiação Solar Incidente na superfície do Módulo: 1000 W/m2** **- Temperatura do Ar: 25ºC** **- Radiação Espectro Solar Global: AM 1.5 (EN 60904-3; ISO 9845-1,1992)**	Potência: 30 W Tensão máxima de Pico (Vmp): 6V Corrente máxima de Pico (Imp): 5 A Tensão de vazio (Voc): 7.2V Corrente de serviço em carga (Isc): 5.6 A Tensão máxima do sistema: 750 V Dimensões do módulo: 350 x 600 x 17 mm
Medidas (Comprimento x Altura x Profundidade sem suporte; Profundidade com suporte)	Projetor: 360 x 280 x 95 mm; com suporte 180 mm Módulo Fotovoltaico: 350 x 600 x 17 mm Comando: 39 x 103 x 15 mm
Material	Corpo em Alumínio na cor Preto, dissipador em Alumínio e difusor em fibra de vidro transparente.
Classe Energética	A+
Cor do LED	Branco Frio 65000 K **– SF200** – **Kp9066**
Opcionais	Inclui baterias de lítio 3.2Vdc, 30.000 mAh, comando de iluminação via infravermelhos e módulo solar fotovoltaico.
Certificado	CE, Rohs

Kp9066

Funções de comando de controle remoto:	
Botão ON / OFF	Quando pressionado serve para ligar ou desligar o projetor, independentemente da luz ambiente.
Botão AUTO	Quando pressionado ativa ou desativa o modo AUTOMÁTICO. Quando ligado e dependendo da exposição solar diurna e da localização do próprio módulo solar, o tempo de funcionamento a plena carga é de 3 a 10 horas aproximadamente.
Botão 3H	Quando pressionado, ativa o projetor de LED por um período de funcionamento contínuo de 3 horas. O mesmo processo é repetido nos dias seguintes.
Botão 5H	Quando pressionado, ativa o projetor de LED por um período de funcionamento contínuo de 5 horas. O mesmo processo é repetido nos dias seguintes.
Botão 8H	Quando pressionado, ativa o projetor de LED por um período de funcionamento contínuo de 8 horas. O mesmo processo é repetido nos dias seguintes.
Botão	Quando pressionado reduz para 50% o valor da luminosidade.
Botão	Quando pressionado, baixa a intensidade de luz desde 100% até 25%.
Botão	Quando pressionado, aumenta a intensidade de luz desde 25% até 100%.